



Установка RC/колонкового бурения HYDRACORE



ПОДРОБНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
HC1000T	Американская	Метрическая
	система	система
Способ	Гусеничный транспортер,	
перемещения	грузовик, вертолет,	
Вид бурения	Колонковое (A, B, N, H),	
	RC (3,5, 4,5 дюйма), Шнек	
Двигатель	75 HP	56 кВт
Крутящий момент	800 футов-	1080 кг*м
бура	фунтов	
Отход назад	17000 фунтов	7700 кг
Ход подачи	70"	1,78 м
Длина штанги	5 футов	1.5 M
Длина тяги	5 футов	1.5 M
штанги		
Макс. Вес/	1800 фунтов	816 кг
Перемещение		
Общий вес	6000 фунтов	2720 кг

## ОПЦИИ МОДЕЛИ HYDRACORE HC1000T МОЩНОСТЬ

- Турбодизель НАТZ Т3 мощностью 75 л.с
- Турбодизель НАТZ Т4 мощностью 75 л.с
- Турбодизель НАТZ Т5 мощностью 75 л.с
- Три турбодизеля KUBOTA T2 мощностью 30 л.с. всего 90 л.с.
- Три турбодизеля KUBOTA Т2 мощностью 40 л.с. с турбонаддувом всего 120 л.с.
  - о Установка на резине

#### БЕЗОПАСНОСТЬ

- Автоматическое отключение вращения
- Дополнительный аварийное отключение на пьедестале

### ДВИГАТЕЛИ БУРОВОЙ ГОЛОВКИ

- Двигатель гидравлического привода 1925 об/мин
- Двигатель гидравлического привода 1650 об/мин
- Двигатель гидравлического привода 1425 об/мин
- Двигатель гидравлического привода 1125 об/мин
- Двигатель гидравлического привода 975 об/мин
- Ф двигатель гидравлического привода это облии
- Двигатель гидравлического привода 575 об/мин
- ДвигательCASING 22,8 CI, 450 об/мин

#### СИСТЕМА ГУСЕНИЧНОГО ПРИВОДА

- Легкая гусеничная система привода
- Двухскоростные бортовые редукторы Eaton
- Беспроводной пульт дистанционного управления с "резервным" проводным жгутом проводов

### ВЕРТОЛЕТНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА

• Буровая установка разделяется на 4 секции весом менее 900 кг для транспортировки вертолетом менее чем за 45 минут.



### АГТ Системс

РОССИЯ 125445, Москва, ул. Смольная 24а, офис 1420 Телефон: +7(495) 232-07-86 Email :sales@agtsys.ru, Web : www.agtsys.ru



7702 Progress Way

Ph: (604) 940-4937

Fax: (604) 940-4919

info@hydracore.com

www.hydracore.com

Delta, B.C. V4G 1A4 CANADA

#### БУРОВАЯ ГОЛОВКА

- Буровая головка с верхним приводом Hydracore со встроенным гидрозатвором
- Система быстрой замены гидрозатвора
- Быстросъемная поворотная конструкция для очистки троса

### ОСОБЕННОСТИ БУРЕНИЯ

- Гидравлическое протягивание штанги буровой головкой – осевое усилие 17000 фунтов (7700 кг)
- Гидравлическое управление подачей с ходом 70 дюймов (1,78 м)
- Гидравлический подъем мачты
- Защита от вращения

### **ЛЕБЕДКА**

- Лебедка троса 900 футов (275 м)
- Лебедка троса 2000 футов (600 м)
- Гидравлический зажим размер В-Р с осевой нагрузкой 17000 фунтов (7700кг)

## СМЕСИТЕЛЬ БУРОВОГО РАСТВОРА

- Гидравлический смеситель бурового раствора **HACOCЫ** 
  - ВОДЯНОЙ HACOC 20GPM ДИЗЕЛЬНЫЙ, AB100
    - Насос подачи дизельного топлива для подачи воды из источника к нагнетательному насосу.
      Для больших расстояний и подъемов может потребоваться несколько насосов.
  - ВОДЯНОЙ HACOC 20GPM HYD, AB100
    - Подходит для стержней размером до В, может использоваться для N, но с увеличенным временем накачки внутренней трубки.
  - ВОДЯНОЙ HACOC 40GPM HYD, KF50
    - о Подходит для стержней размером до Р

### ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

- Откидываемая панель управления для удобства обслуживания
- Прямое гидравлическое управление 45 галлонов в минуту (170 л/мин)
- Единая аварийная остановка, расположенная на панели управления, рядом с Drill Helper и на беспроводном пульте дистанционного управления.
- Гидравлическое управление вспомогательным водяным насосом и смесителем бурового раствора
- Гидравлический модуль с клапаном сброса










### АГТ Системс

РОССИЯ 125445, Москва, ул. Смольная 24а, офис 1420 Телефон: +7(495) 232-07-86 Email :sales@agtsys.ru, Web : www.agtsys.ru



## МОЩНЫЙ ТУРБО-ДИЗЕЛЬНЫЙ **ДВИГАТЕЛЬ**

Буровая установка, оснащенная плавно работающим турбо дизелем Hatz мощностью 75 л.с., соответствующим стандартам выбросов Т2, Т3, Т4 и Т5.



# ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 2000 ФУНТОВ!

переноса вертолетом. Буровая разделяется на 4 секции, каждая из которых весит менее 2000 фунтов. Благодаря инновационным разработкам, включая изготовленные на заказ переборки для шланг, эти машины могут быть собраны менее чем за час.



# ДВОЙНОЙ ЗАЖИМ ДЛЯ РАЗВИНЧИВАНИЯ СОЕДИНЕНИЙ

На этой установке нет необходимости в трубных ключах! Мощный буровой зажим с двойным отрывом может разъединить даже самые упрямые соединения буровых труб.





### АГТ Системс

РОССИЯ 125445. Москва. ул. Смольная 24а, офис 1420 Телефон: +7(495) 232-07-86 Email:sales@agtsys.ru, Web: www.agtsys.ru



# БОРТОВОЙ ВОДЯНОЙ НАСОС

В соответствии с удобной в обслуживании конструкцией буровые станки оснащены регулируемыми опорными подшипниками. Они настраиваются за несколько минут, что позволяет вам сосредоточиться на укладке керна в коробку.



### НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА ГУСЕНИЦ

Индивидуальная гусеничная система является самой легкой в мире в своем роде. Траки оснащены 2-ступенчатой главной передачей Eaton. Скользите по самой топкой местности, так как большая площадь поверхности гусеницы обеспечивает очень низкое давление на грунт и минимальное воздействие на окружающую среду, обеспечивая при этом отличные характеристики практически на любой местности.



### ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Безопасность имеет первостепенное значение для всех продуктов Hydracore. Система Tramming с дистанционным управлением не требует привязки или шнуров. Это позволяет оператору комфортно работать в безопасном месте на самой сложной местности.



#### ПРОСТОТА ДОСТУПА

Любое гидравлическое оборудование рано или поздно требует внимания. Инновационная панель управления спроектирована таким образом, что открывается на петлях и открывает доступ ко всем компонентам, что упрощает обслуживание и очистку.





### АГТ Системс РОССИЯ 125445, Москва, ул. Смольная 24а, офис 1420

Телефон: +7(495) 232-07-86 Email :sales@agtsys.ru, Web : www.agtsys.ru



# БУРОВАЯ УСТАНОВКА НС1000Т







**АГТ Системс** РОССИЯ 125445, Москва, ул. Смольная 24а, офис 1420 Телефон: +7(495) 232-07-86 Email :sales@agtsys.ru, Web: www.agtsys.ru

